


LifeLike Panelbilde



COLORTECH

CCT - 3 farger i 1



Lifelike paneler leveres inkludert med ønsket motiv, polycarbonatplate i front, dimbar driver og 2meter ledning m/ 230V stikkontakt.

DALI dimbar driver eller ikke-dimbar driver kan tilvelges

Forventet Brukstid L70B10 60.000 timer

Installasjon metoder

Innfelt (himling), hengende og utenpåliggende.

Dimming

Dimbar med de fleste faseavsnitt dimmere

Teknisk data

ETIM klasse:	EC002892 - Tak og veggarmatur
Blokknummer:	330108 - Interiørarmaturer innfelt
Energieffektivitetsklasse:	A++, A+, A (LED)
Fargegjengivelsesindeks:	80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:	CCT 3:1 3000K - 4000K -5700 K
Utstrålingsvinkel (verdi):	Ekstremt bredstrålede >80°
Systemeffekt:	20W / 42W / 60W
Inputstrøm :	220-240V AC
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):	SDCM 3
Blending, UGR:	< 19
Brannmotstandsklasse:	EN13501-1 til B-s2, d0
Isoleringsklasse:	II
Beskyttelsesklasse IP:	IP40
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C:	60.000 h
Dimming faseavsnitt:	Ja
Kontrollenhet inkludert:	Ja
Standard garanti tid:	5 År



Varianter

El-nr	Modell	Watt	Lumen	Fargetemperatur (Kelvin)	Driver mA	Mål	Netto vekt
3230170	30x60 LifeLike Panelbilde	20W	1750~2000lm		500mA	295 x 595 x 9 mm	2,15 Kg
3230171	60x60 LifeLike Panelbilde	42W	3950~4450lm	CCT 3:1 3000K/4000K/5700K	1050mA	595 x 595 x 9 mm	3,15 Kg
3230172	30x120 LifeLike Panelbilde	42W	3920~4400lm		1050mA	295x1195x9 mm	3,2 Kg
3230173	60x120 LifeLike Panelbilde	60W	5620~6400lm		1500mA	595x1195x9 mm	6,3 Kg

Installert av	Dato	Signatur